

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
1	6017735.82	6460357.04
2	6017728.90	6460368.92
3	6017716.69	6460385.37
4	6017715.99	6460386.13
5	6017708.99	6460393.74
6	6017708.26	6460389.19
7	6017699.56	6460378.46
8	6017703.66	6460365.59
9	6017730.08	6460358.52
10	6017699.93	6460369.85

SZKIC LOKALIZACJI

woj. pomorskie
powiat: słupski
gm. Dębica Kaszubska [221205_2]
obręb: Niepogledzie [0015]
działka: 11/1 (część)

Mapa do celów projektowych, skala 1:500

Układ odniesienia wysokości KRONSTADT 1986
Geodezyjny układ współrzędnych płaskich: "2000" strefa 648
Wykonano przez Usługi Geodezyjne Tomasz Gardzielewski
Mapa opracowana dnia 26 lutego 2018 r.
Dębica Kaszubska, dnia 2018-02-028

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mikołaj Mrazowski
nr upr. 12330 (1-2)

STAROSTA SŁUPSKI

P.2212.2018.738

2018-03-01

Organ prowadzący projekt: Starostwo Słupskie
Data wykonania projektu: 2018-03-01
Wzrost: 1,80 m
Ciężar ciała: 75 kg
Ciężar ciała: 75 kg

INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

TEMAT: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES: Gałęzów, obręb Niepogledzie, dz. nr 1; 11/1; 202, gm. Dębica Kaszubska

PROJEKTOWAŁ: Adam Gardzielewski, upr. proj. AN/8346/68/82, spec. melioracje wodne

DATA: 04.2018 r.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I OPERAT WODNOPRAWNY - budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpowodziowych z jeziora Wiejskiego w miejscowości Gałęzów

BRANŻA: MELIORACYJNA

SKALA: 1:500

NR RYSUNKU: 2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU

Załącznik do decyzji nr G.U. 440.10.2018

16.05.2018 r.

Z up. DYREKTORA
Kierownik sekcji
Utrzymywania Dróg Mostów
mgr inż. Artur Jasamonik

UWAGA: W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem z dnia 16.05.2018 r. punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
Mapa sporządzona bez służebności ujawnionych w KW
Przebieg części granic nie jest prawnie obowiązujący i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

ID: 6640.485.2018

OZNACZENIA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

1	Plac manewrowy	Utworzony i zagęszczony teren podsypką piaskową gr. 10 cm i warstwą podbudowy # 0/63 mm o gr. 12 cm i warstwą nawierzchniową tłucznia # 0/31,5 mm stabilizowaną mechanicznie gr. 8 cm
2	Schody	Stopnie żelbetowe lub prefabrykowane szt. 5 o szer. 0,30 m i dług. 2,40 m wraz z płytą postojową (żelbet) 240 x 150 x 15
3	Zjazdy	Zjazdy wykonać na podsypce piaskowej z płyt betonowych typ „JOMBO” 100 x 75 x 12
4	Pobocze	Utworzyć nawierzchnię tłucznia # 0/31,5 mm stabilizowaną mechanicznie grubości 8 cm
5	Umocnienie brzegu jezior.	Zabicie palisady z kółków Ø 10 ÷ 12 cm o długości do 2,00 m
6	Pogłębienie dna jeziora	Usunięcie namuliny z dna jeziora - na powierzchni 24 m² i o kubaturze 12 m³

OZNACZENIA:
Projektowany plac manewrowy
Projektowane zjazdy
Skarpy przy placu manewrowym
Ośie pomiarowe dla przekrojów poprzecznych i podłużnych
P-1

zakres aktualizacji

UWAGA: W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem z dnia 16.05.2018 r. punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
Mapa sporządzona bez służebności ujawnionych w KW
Przebieg części granic nie jest prawnie obowiązujący i służy wyłącznie do celów informacyjnych.