

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
1	6017735.82	6460357.04
2	6017728.90	6460368.92
3	6017716.69	6460385.37
4	6017715.99	6460386.13
5	6017708.99	6460393.74
6	6017708.26	6460389.19
7	6017699.56	6460378.46
8	6017703.66	6460365.59
9	6017730.08	6460358.52
10	6017699.93	6460369.85

SZKIC LOKALIZACJI

woj. pomorskie
powiat: słupski
gm. Dębica Kaszubska [221205_2]
obręb: Niepogledzie [0015]
działka: 11/1 (część)

Mapa do celów projektowych, skala 1:500

Układ odniesienia wysokości KRONSTADT 1986
Geodezyjny układ współrzędnych płaskich: "2000" strefa 8+18
Wykonano przez Usługi Geodezyjne Tomasz Gardzielewski
Mapa opracowana dnia 26 lutego 2018 r.
Dębica Kaszubska, dnia 2018-02-028

GEODETA OPIEKUNOWY

mgr inż. Mirosław Mrazowski
nr upraw. 12334 (1-2)

2018-02-01
P. 2212.2018.438
10101776 1180-000

INWESTOR: GMINA DĘBICA KASZUBSKA

TEMAT: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES: Gałęzów, obręb Niepogledzie, dz. nr 1; 11/1; 202, gm. Dębica Kaszubska

PROJEKTOWAŁ: Adam Gardzielewski, upr. proj. AN/8346/68/82, spec. melioracje wodne

DATA: 04.2018 r.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I OPERAT WODNOPRAWNY - badania punktu czerpania wody do celów przeciwpowodziowych z jeziora Wiejskiego w miejscowości Gałęzów

BRANŻA: MELIORACYJNA

SKALA: 1:500

NR RYSUNKU: 2

RZECZPODANIE DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOWODZIOWYCH

mgr inż. Tomasz Mrazowski Nr upraw. 355/03

Słupsk, dnia 03.02.2018 r.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANAMI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

bez uwag: STANOWISZAM

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

OZNACZENIA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

1	Plac manewrowy	Utworzony i zagęszczony teren podsypana piaskową gr. 10 cm i warstwą podbudowy # 0/63 mm o gr. 12 cm i warstwą nawierzchniową tłucznią # 0/31,5 mm stabilizowaną mechanicznie gr. 8 cm
2	Schody	Stopnie żelbetowe lub prefabrykowane szkl. 5 o szer. 0,30 m i dług. 2,40 m wraz z płytą postojową (żelbet) 240 x 150 x 15
3	Zjazdy	Zjazdy wykonane na podsypance piaskowej z płyt betonowych typ „JOMBO” 100 x 75 x 12
	Pobocze	Utworzyć nawierzchnię tłucznią # 0/31,5 mm stabilizowaną mechanicznie grubości 8 cm
5	Umocnienie brzoza jezior.	Zabicie palisady z kółków Ø 10 x 12 cm o długości do 2,00 m
6	Pogłębienie dna jeziora	Usunięcie namuliny z dna jeziora - na powierzchni 24 m ² i o kubaturze 12 m ³

OZNACZENIA:

- Projektowany plac manewrowy
- Projektowane zjazdy
- Stalpy przy placu manewrowym
- Osie pomiarowe dla przekrojów poprzecznych i podłużnych

zakres aktualizacji

UWAGA: W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr brak

Mapa sporządzona bez służebności ujawnionych w KW
Przebieg części granic nie jest prawnie obowiązujący
i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

ID: 6640.485.2018