

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA
WSZYSKIE OKNA - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
WSZYSTKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

OZNACZENIA NA RYS.	O1	O2	O3	O4	O5	
NAZWA	OKNA PVC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / SZKLONE: FLOAT 4-16-4 K=2,5 W/m ² ·K					
OZNACZENIA KATALOG.	3× O271	3× O270	O265	O258	O256	
SCHEMAT						
WYMIARY ZESTAWCZE S×H	270 × 150	270 × 150	150 × 120	90 × 90	60 × 90	
PARTER	10 × 3	20 × 3	—	21	7	
PODDASZE	—	—	0	—	—	
RAZEM :	30	60	0	21	7	
UWAGI :	OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZABEZPIECZYĆ OD WEWNĄTRZ KRATĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH LUB SIATKĄ, W RAMACH Z KĄTOWNIKA WG INDYWIDUALNEGO OPRACOWANIA ORAZ ZAINSTALOWAĆ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI. OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ MOŻNA SZKLIĆ POLIWĘGLANEM K=1,9 W/m ² ·K. OKNA TAKIE NIE WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA SIATKĄ.					

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
NAZWA	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE			DRZWI PVC DWUSZYBOWE		DRZWI WEWN. PŁYT. Z NASWIEIEM	DRZWI ZEWN. STAL. Z NASWIEIEM
OZNACZENIA KATALOG.	D8 c	D11 w	D16 w			D13	DS Ind. N
SCHEMAT							
WYMIARY ZESTAWCZE	90 × 200	90 × 200	140 × 200	150 × 210	150 × 210	100 × 200	90 × 240
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	—	—	—	L P	L P
PARTER	1 2	4 6	3	2	—	— 1	1 —
PODDASZE	— —	0 —	—	—	2	— —	— —
RAZEM	3	10	3	2	2	1	1
UWAGI :	DRZWI NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE OCIEPILIĆ STYROPIANEM GR. 10 cm						

UWAGA
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE WYMIARY OŚCIEŻY

	D8 210/200	DP1 120/200 EI30	DP2 90/200 EI30
szerokość ościeży [cm]	291	210	210
wysokość ościeży [cm]	225	min. 140	min. 105
szerokość przejścia [cm]	210	120	90
wysokość przejścia [cm]	200	200	200
skrzydło czynne / liczba	prawe / 1	prawe / 1	lewe / 1
szerokość przejścia skrzydła czynnego [cm]	105	90	90
liczba [kpl]	1	1	1
uwagi	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, z naswietlern górnym, białe, przeszklone, bezprogowe, szklenie bezpieczne, okucia wzmacnione, na skrzydłach drzwi samozamykacze, skrzydło czynne nieblokowane, zamek wewnętrzny patentowy	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, białe, drzwi o wymaganej odporności ogniowej EI30, drzwi bezprzylgowe, bezprogowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0.55mm, wypełnienie: wełna mineralna o gęstości 180 kg/m ³ ; ościeznica stalowa o gr. min 1,2mm z wgłębieniem, dla uszczelki pęczniejącej przeciwpożarowej; wyposażona w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamkę przeciwpożarową antyzaczepekową z rdzeniem stalowym z rozetą metalową i zamkiem wewnętrznym patentowym, na skrzydłach drzwi samozamykacze, skrzydło czynne nieblokowane	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, białe, drzwi o wymaganej odporności ogniowej EI30, drzwi bezprzylgowe, bezprogowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0.55mm, wypełnienie: wełna mineralna o gęstości 180 kg/m ³ ; ościeznica stalowa o gr. min 1,2mm z wgłębieniem, dla uszczelki pęczniejącej przeciwpożarowej; wyposażona w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamkę przeciwpożarową antyzaczepekową z rdzeniem stalowym z rozetą metalową i zamkiem wewnętrznym patentowym, na skrzydłach drzwi samozamykacz,
UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OŚCIEŻY			

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BŁUSKA 18/5, 80-541 GDĄŃSK TEL. 0 502 521 836 ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIVSKA 21/23 MP. POK. 7, 80-5563 GDĄŃSK, TEL/FAX 0458/342 19 31			
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. WANDA GRODZKA	NR ID. PO-0162 UPR.: 4274/GD/89	
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚLIWIŃSKI	NR ID. PO-0522 UPR.: 15/GD/00	
	OPRACOWANIE: zespół		
INWESTOR:	GMINA DEBNICA KASZUBSKA, UL. ZJEDNOCZENIA 16A, 76-248 DEBNICA KASZUBSKA		RYŚ. NR
	SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA (przy Szkole Podstawowej w Gogolewie) GOGOLEWO, GMINA DEBNICA KASZUBSKA, dz. nr 66/3, obręb GOGOLEWO		AW12
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 2016.08.04
	SALA GIMNASTYCZNA WYKAZ STOLARKI		1:100