PROFIL SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO

PRZEKROJE NORMALNE



PRZEKROJE NORMALNE w miejscach zjazdów

A Nawierzchnia dr. gminna

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 4 cm
Podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5 20 cm
Podkład gruntowy

B Skrzyżowanie wyniesione

Kostka betonowa bezfazowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 4 cm
Podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

E Zjazdy

Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 4 cm
Podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Uwagi:
1) wystepujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe, wystepują w przewidzianej części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, ponadto mogą wystąpować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora.

Projekt:	**Budowa dróg gminnych w Dębnicy Kaszubskiej - ETAP 2**				
Part opracowania:	Przekroje normalne				
Data opracowania:	07/2021	Nr rys. nr	3.1	Skala	1:50
Branża	Uprawnienia	Imię i nazwisko		podpis	
drogowa	Opracował	mgr Marta Pobłocki			
	Projektował	mgr inż. Ludvik Matuszewicz		upr. nr/nr ew.	
	Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Kowalski		upr. nr/nr ew.	